



SZAI CZ

Made in Hungary

TERMÉK KATALÓGUS



SZAICZ TERMÉKCSALÁD

- Svéd oldalcsípő fogó 4
- Egyetemes fogó plasztiszol 5
- Telefonfogó 6
- Telefonfogó hajlított 7
- Kábelcsupasztító fogó 8
- Erő-oldalvágó fogó plasztiszol 9
- Erő-oldalvágó fogó PVC 10
- Erő-oldalvágó fogó VDE 11
- Svéd oldalcsípő fogó PVC 12
- Svéd oldalcsípő fogó VDE 13
- Egyetemes hegyesfogó VDE 14
- Egyetemes fogó VDE 15
- Kábelvágó olló VDE 16
- Kábelvágó-blankoló 17
- Vízpumpa fogó 18
- Rabitz fogó 19
- Sodronyvágó fogó 20
- Harapófogó 21
- Egyenes Seeger-fogó külső gyűrűhöz 22
- Hajlított Seeger-fogó külső gyűrűhöz 23
- Egyenes Seeger-fogó belső gyűrűhöz 24
- Hajlított Seeger-fogó belső gyűrűhöz 25
- Falvéső műanyag kézvédővel 26
- Szeghúzó és ládabontó 27
- Lakatos kalapács 28
- Kőműves kalapács 29
- Balta 800 g 30
- Hasítófejsze bordázott 31



SVÉD OLDALCSÍPŐ FOGÓ


502 01 160

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: plasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt, a fej polírozott
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5749

VÁGÁSI KAPACITÁS

- \varnothing 2,8 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,0 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
502 01 160	160	21	22	10	160

EGYETEMES FOGÓ PLASZTISZOL

501 01 180 / 501 01 200

TULAJDONSÁGOK:


- Nyél anyaga: plasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt
- Vágóélek indukciósan edzve
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5746

VÁGÁSI KAPACITÁS 501 01 180

- \varnothing 2,8 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,0 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig

VÁGÁSI KAPACITÁS 501 01 200

- \varnothing 3,0 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,5 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
501 01 180	180	24	22	10	160
501 01 200	200	24	22	10	160

TELEFONFOGÓ

507 01 200 / 507 21 200

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: plasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt vagy barnított
- Vágóélek indukciósan edzve
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5745






TELEFONFOGÓ HAJÍTOTT


507 11 200

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: plasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt
- Vágóélek indukciósan edzve
- Élettartam garancia
- ISO 5745



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
507 01 200	200	17	77	9	179
507 21 200	200	17	77	9	179




Cikkszám	L	B	D	A	C	Súly (gramm)
507 11 200	200	19	3	9	74	181

KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ

S06 26 160 / S06 01 160

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga:
2 komponensű PVC
vagy plasztiszol
- Különleges összetételű
szerszámacél, kovácsolva és
teljes egészében nemesítve
- Barnított vagy csiszolt
- VDE minősítés
(10 000 V-on bevizsgálva,
1 000 V váltakozó és
1 500 V egyenfeszültség
alatti munkához)
- Csupaszító kapacitás:
0,6 - 10 mm²
- Vágóélek indukciósan
edzettek
- Élettartam garancia
- DIN ISO 9717
- EN60900



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
S06 26 160	160	17	34	9	177
S06 01 160	160	17	34	9	147

ERŐ-OLDALVÁGÓ FOGÓ PLASZTISZOL

S03 01 160 / S03 01 200

TULAJDONSÁGOK:



- Nyél anyaga: plasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél,
kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt, a fej polírozott
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5749

VÁGÁSI KAPACITÁS S03 01 160

- ∅ 3,0 mm – Lágú huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok
szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- ∅ 2,5 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal
szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- ∅ 2,0 mm – Edzett acélhuzal, zongorahuzal
szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig

VÁGÁSI KAPACITÁS S03 01 200

- ∅ 3,5 mm – Lágú huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok
szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- ∅ 3,0 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal
szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- ∅ 2,5 mm – Edzett acélhuzal, zongorahuzal
szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



Cikkszám	L	B	A	C	Súly (gramm)
S03 01 160	160	24	20	11	177
S03 01 200	200	29	24	11	288

ERŐ-OLDALVÁGÓ FOGÓ PVC

S03 28 160 / S03 28 200

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: PVC
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Barnított
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5749

VÁGÁSI KAPACITÁS S03 28 160

- \varnothing 3,0 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,5 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- \varnothing 2,0 mm – Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig

VÁGÁSI KAPACITÁS S03 28 200

- \varnothing 3,5 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 3,0 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- \varnothing 2,5 mm – Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



ERŐ-OLDALVÁGÓ FOGÓ VDE

S03 26 160 / S03 26 200

TULAJDONSÁGOK:




- Nyél anyaga: barnított 2 komponensű PVC
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- VDE minősítés (10 000 V-on vizsgálva, 1 000 V váltakozó és 1 500 V egyenfeszültség alatti munkához)
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Élettartam garancia, DIN ISO 5749, EN60900

VÁGÁSI KAPACITÁS S03 26 160


- \varnothing 3,0 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,5 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- \varnothing 2,0 mm – Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig

VÁGÁSI KAPACITÁS S03 26 200

- \varnothing 3,5 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 3,0 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- \varnothing 2,5 mm – Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
S03 28 160	160	24	20	11	199
S03 28 200	200	29	24	11	302



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
S03 26 160	160	24	20	11	196
S03 26 200	200	29	24	11	298

SVÉD OLDALCSÍPŐ FOGÓ PVC

502 28 160

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: PVC
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Barnított
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5749

VÁGÁSI KAPACITÁS 502 28 160

- \varnothing 2,8 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,0 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



SVÉD OLDALCSÍPŐ FOGÓ VDE

502 26 160






TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: 2K PVC
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Barnított
- VDE minősítés (10 000 V-on bevizsgálva és 1 000 V váltakozó és 1 500 V egyenfeszültség alatti munkához)
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5749
- EN60900

VÁGÁSI KAPACITÁS 502 26 160

- \varnothing 2,8 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,0 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
502 28 160	160	21	22	10	197

Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
502 26 160	160	21	22	10	197

EGYETEMES HEGYESFOGÓ VDE

S01.2 06 160 / S01.2 06 180



TULAJDONSÁGOK:


- Nyél anyaga: 2 komponensű PVC
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve, Csiszolt
- VDE minősítés (10 000 V-on bevizsgálva és 1 000 V váltakozó és 1 500 V egyenfeszültség alatti munkához)
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Élettartam garancia, DIN ISO 5745, EN60900

VÁGÁSI KAPACITÁS S01.2 06 160

- \varnothing 2,0 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 1,6 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig

VÁGÁSI KAPACITÁS S01.2 06 180

- \varnothing 2,0 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 1,6 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
S01.2 06 160	160	23	37	10	168
S01.2 06 180	180	24	40	10	213

EGYETEMES FOGÓ VDE

S01 06 180 / S01 26 180 / S01 26 200



TULAJDONSÁGOK:


- Nyél anyaga: 2 komponensű PVC
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Barnított, vagy krómozott
- VDE minősítés (10 000 V-on bevizsgálva és 1 000 V váltakozó és 1 500 V egyenfeszültség alatti munkához)
- Vágóélek indukciósan edzve
- Élettartam garancia, DIN ISO 5746, EN60900

VÁGÁSI KAPACITÁS S01 06 180, S01 26 180

- \varnothing 2,8 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,0 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig

VÁGÁSI KAPACITÁS S01 26 200

- \varnothing 3,0 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 2,5 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
S01 06 180 / S01 26 180	180	24	39	10	255
S01 26 200	200	31	45	10	322

KÁBELVÁGÓ OLLÓ VDE

S23 06 210 / S23 26 210



TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: 2 komponensű PVC
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Barnított, krómozott
- VDE minősítés (10 000 V-on bevizsgálva és 1 000 V váltakozó és 1 500 V egyenfeszültség alatti munkához)
- Vágóélek indukciósan edzve
- Élettartam garancia
- EN 60900





KÁBELVÁGÓ-BLANKOLÓ


SX1 08 150 / SX1 08 200

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: plasztikus műanyag
- Szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Garancia: 1 év + 1 év opció
- ISO 9242



Cikkszám	L	A	Súly (gramm)
S23 06 210	210	11	274
S23 26 210	210	11	274




Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
SX1 08 150	150	26	18	11	174
SX1 08 200	200	29	20	12	258

VÍZPUMPA FOGÓ

S08 21 180 / S08 21 250 / S08 21 300

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: plasztikus műanyag
- Szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt és festett felület, finomcsiszolt fejjel
- Garancia: 1 év + 1 év opció
- DIN ISO 8976




Cikkszám	L	A	O max	Súly (gramm)
S08 21 180	180	6	35	179
S08 21 250	250	8	45	383
S08 21 300	300	9	57	582

RABITZFOGÓ

S15 0b 250 / S15 0b 280

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: plasztikus műanyag
- Szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Finomcsiszolt fej
- Garancia: 1 év + 1 év opció
- ISO 9242



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
S15 0b 250	250	37	18	25	432
S15 0b 280	280	32	19	21	561

SODRONYVÁGÓ FOGÓ

S10 0b 200 / S10 0b 260

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: szintetikus műanyag
- Szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Vágóélek indukciósan edzettek
- Finomcsiszolt fej
- Garancia: 1 év + 1 év opció
- ISO 9242

VÁGÁSI KAPACITÁS S01 06 180, S01 26 180

- \varnothing 6,0 mm – Lágy huzal, bronz és réz huzal, huzal csapok szakítószilárdsága 800 N / mm²-ig
- \varnothing 3,5 mm – Közepes kemény huzal, acélhuzal szakítószilárdsága 1600 N / mm²-ig
- \varnothing 3,0 mm – Edzett acélhuzal, zongorahuzal szakítószilárdsága 2300 N / mm²-ig





HARAPÓFOGÓ


S14 0b 180 / S14 0b 250

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: szintetikus műanyag
- Szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Garancia: 1 év + 1 év opció
- DIN ISO 9243 type A



Cikkszám	L	B	C	A	Súly (gramm)
S10 0b 200	200	36	21	34	337
S10 0b 260	260	41	24	39	579



Cikkszám	L	B	A	C	Súly (gramm)
S14 0b 180	180	48	22	18	320
S14 0b 250	250	59	25	23	540

EGYENES SEEGER-FOGÓ KÜLSŐ GYŰRŰHŐZ

S54 OB 135 / S54 OB 180

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: pasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5726 A, B, C, D




HAJLÍTOTT SEEGER-FOGÓ KÜLSŐ GYŰRŰHŐZ


S55 1B 135 / S55 1B 180

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: pasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5726 A, B, C, D



Cikkszám	L	D	C	Súly (gramm)
S54 Ob 135	135	1,2	39	116
S54 Ob 180	180	1,8	52	180



Cikkszám	L	D	C	Súly (gramm)
S55 1b 135	135	1,2	28	116
S55 1b 180	180	1,8	38	183

EGYENES SEEGER-FOGÓ BELSŐ GYŰRŰHÖZ

S56 OB 135 / S56 OB 180

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: plasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5726 A, B, C, D




HAJLÍTOTT SEEGER-FOGÓ BELSŐ GYŰRŰHÖZ


S57 1B 135 / S57 1B 180

TULAJDONSÁGOK:

- Nyél anyaga: plasztiszol
- Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva és teljes egészében nemesítve
- Csiszolt
- Élettartam garancia
- DIN ISO 5726 A, B, C, D



Cikkszám	L	D	C	Súly (gramm)
S56 Ob 135	135	1,2	39	106
S56 Ob 180	180	1,8	52	172



Cikkszám	L	D	C	Súly (gramm)
S57 1b 135	135	1,2	30	100
S57 1b 180	180	1,8	37	168

FALVÉSŐ MŰANYAG KÉZVÉDŐVEL

S99.3 00 300 / S99.3 00 400

S99.3 01 300 / S99.3 01 400

TULAJDONSÁGOK:


- Anyaga: Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva, festve
- Edzett ütőfelület és hegy
- PVC markolat
- DIN 7256 és DIN 6453

S99.3 00 300 - Falvéső műanyag kézvédővel lapos

S99.3 00 400 - Falvéső műanyag kézvédővel lapos

S99.3 01 300 - Falvéső műanyag kézvédővel hegyes

S99.3 01 400 - Falvéső műanyag kézvédővel hegyes




SZEGHÚZÓ ÉS LÁDABONTÓ

S99.5 00 104 - SZEGHÚZÓ

S99.5 00 105 - LÁDABONTÓ

TULAJDONSÁGOK:

- Anyaga: Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva, festve
- Edzett végek



Cikkszám	L	B	Súly (gramm)
S99.3 00 300	300	24	650
S99.3 00 400	400	24	820
S99.3 01 300	300		650
S99.3 01 400	400		865


Cikkszám	L	L1	Súly (gramm)
S99.5 00 104	430	80	835
S99.5 00 105	478	80	845

LAKATOS KALAPÁCS

99.05.00.30 / 99.05.00.50
 99.05.00.80 / 99.05.00.100
 99.05.00.160 / 99.05.00.200
 99.05.00.300 / 99.05.00.500

TULAJDONSÁGOK:

- Anyaga: Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva, festve
- Edzett ütőfelületek
- Natúr fanyéllal
- Kőrísfá nyél, speciális ovális ékkel
- DIN 1041 szabvány szerint




Cikkszám	gr	A	L	B	Súly (gramm)
99.05.00.30	300	23	280	104	366
99.05.00.50	500	27	280	116	540
99.05.00.80	800	32	320	130	872
99.05.00.100	1000	34	320	134	1079
99.05.00.160	1600	42	357	147	1625
99.05.00.200	2000	47	398	155	2095
99.05.00.300	3000	57	546	178	3412
99.05.00.500	5000	70	750	20	545

KŐMŰVES KALAPÁCS

S99.5 00 101

TULAJDONSÁGOK:

- Anyaga: Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva, festve
- Edzett ütőfelületek
- Natúr fanyéllal
- Kőrísfá nyél, speciális ovális ékkel
- Szeghúzó kialakítás



Cikkszám	A	B	A1	L	Súly (gramm)
S99.5 00 101	25	190	44	330	740

BALTA 800 G

S99.4 00 080

TULAJDONSÁGOK:


- Anyaga: Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva, festve
- Edzett ütőfelületek
- Natúr fanyéllal
- Kőrisfa nyél, speciális ovális ékkel
- DIN 15131 szabvány szerint

**HASÍTÓFEJSZE BORDÁZOTT**


S99.4 00 200

TULAJDONSÁGOK:

- Anyaga: Különleges összetételű szerszámacél, kovácsolva, festve
- Edzett ütőfelületek
- Natúr fanyéllal
- Kőrisfa nyél, speciális ovális ékkel
- DIN 5131 szabvány szerint



Cikkszám	L	A	Súly (gramm)
S99.4 00 080	400	92	1078



Cikkszám	L	A	Súly (gramm)
S99.4 00 200	800	80	2648







SZAICZ

Made in Hungary

1133 Budapest, Véső utca 11.

Tel: + 36 30 201 4119

www.szaicz.com

